

ALMENNT

Skjal þetta er fylgiskjal með VLD-062. Tilgangur þessa gátlista er að aðstoða hönnuði við að skila upplýsingum um forhönnun og hönnunarforsendur sem óskað er eftir samkvæmt VLD-062. Hönnuður skrifar svar við atriðum í reiti hér fyrir neðan og skilar skjalinu útfylltu til verkefnastjóra Reykjavíkurborgar til samþykktar.

Ef vísað er í fylgiskjöl skal rita heiti skjals þar sem það á við og skulu þau skjöl fylgja með gátlistanum.

Heiti verkefnis

Ljósvisstarhönnuður

Fyrirtæki

Raflagnahönnuður

Fyrirtæki

3.1 LJÓSVIST

3.1.1	Lýsingarflokkun
Fylgir yfirlitsmynd sem sýnir hvað á að lýsa og lýsingarflokkar? Eru göngupveranir og ef við á svæði með C-flokkun gatna, flóðlýsing á mannvirki og listaverk, lýsing á opnum svæðum og fleira skilgreind á yfirlitsmynd?	<Hönnuður ritar svar sitt hér>

3.1.2	Göngupveranir
Ef göngupveranir eru á því svæði sem á að lýsa þá skal gerð grein fyrir hvers konar lýsingu er beitt við þær þ.e. aukinni lýsingu eða sérlýsingu.	<Hönnuður ritar svar sitt hér>



3.1.3	Lýsing í undirgöngum	
	<p>Gera skal grein fyrir þeirri hugmyndafræði sem notuð er við lýsingu undirganga með annað hvort texta eða skýringarmyndum.</p>	<p><Hönnuður ritar svar sitt hér></p>

3.1.4	Lýsing á bílastæðum og vinnusvæðum	
	<p>Vísa skal í hvaða grein ÍST EN 12464-2 á við þegar staðallinn er notaður.</p>	<p><Hönnuður ritar svar sitt hér></p>

3.1.5	Lýsing á íþróttasvæðum	
	<p>Vísa skal í hvaða grein ÍST EN 12193 á við þegar staðallinn er notaður og einnig í aðrar reglur ef þær eru notaðar sem viðmið.</p>	<p><Hönnuður ritar svar sitt hér></p>



3.1.6 Lýsing á opnum svæðum

Gera skal grein fyrir þeirri hugmyndafræði sem notuð er við lýsingu á opnum svæðum með annað hvort texta eða skýringarmyndum.

<Hönnuður ritar svar sitt hér>

3.1.7 Lýsing á áherslusvæðum

Gera skal grein fyrir þeirri hugmyndafræði sem notuð er við lýsingu á áherslusvæðum með annað hvort texta eða skýringarmyndum.

<Hönnuður ritar svar sitt hér>



3.1.8	Lýsing á úthliðum mannvirkja og kennileitum	
	Gera skal grein fyrir þeirri hugmyndafræði sem notuð er við lýsingu á úthliðum mannvirkja og kennileitum með annað hvort texta eða skýringarmyndum.	<Hönnuður ritar svar sitt hér>
3.1.9	Andlitsgreining	
	Er þörf á andlitsgreiningu?	<Hönnuður ritar svar sitt hér>
3.1.10	Ljósmeðun	
	Er þörf á að beita sérstökum ráðstöfunum við innkaup lampa s.s. „back light“ vörn eða sérstakri afskermum á einhverjum stöðum?	<Hönnuður ritar svar sitt hér>
3.1.11	Glýjuvarnir	
	Allir lampar fyrir götu- og stígalýsingu skulu vera í flokki D4 eða hærrí. Ef þörf er á sérstökum glýjuhlífum á lampa þá skal gera grein fyrir því.	<Hönnuður ritar svar sitt hér>



3.1.12	Litarhitastig	
	Gera skal grein fyrir frávikum frá vali á litarhitastigi miðað við VLD-062.	<Hönnuður ritar svar sitt hér>

3.1.13	Litarendurgjöf	
	Gera skal grein fyrir frávikum frá vali á litarendurgjöf eða R9 miðað við VLD-062.	<Hönnuður ritar svar sitt hér>

3.1.14	Ljósdræifing	
	Gera skal grein fyrir þeirri hugmyndafræði sem liggur að baki dræifingu ljóssins s.s. hvort það eigi eingöngu að beinast að reiknuðum svæðum götu- og stígalýsingar eða ná út fyrir það svæði, lögun dræifingar við lýsingu kennileita og fleira.	<Hönnuður ritar svar sitt hér>



3.2 LAMPAR

3.2.1	Útlit	
Ef gerðar eru kröfur um útlit lampa skal lýsa því hér.	<Hönnuður ritar svar sitt hér>	
3.2.2	Tæringarvörn (3.2.2)	
Allir lampar skulu vera með C5 tæringarvörn og standast saltprófun. Eru frávik frá kröfum í VLD-062?	<Hönnuður ritar svar sitt hér>	
3.2.3	Litur	
Ef gerð er krafa um ákveðinn lit á lampahúsi skal skilgreina RAL litanúmer hér eða lýsa litnum þegar RAL númer á ekki við.	<Hönnuður ritar svar sitt hér>	
3.2.4	Afskermunarstuðull (G)	
Eru frávik frá kröfum í VLD-062?	<Hönnuður ritar svar sitt hér>	
3.2.5	Glýja (D)	
Eru frávik frá kröfum í VLD-062?	<Hönnuður ritar svar sitt hér>	
3.2.6	Fortengdur strengur	
Eru frávik frá kröfum í VLD-062?	<Hönnuður ritar svar sitt hér>	



3.2.7 Festingar

Hvernig eru lampar festir á til dæmis staur, á vegg eða í jörðu?
Kemur fram í kennisniðum hvernig lampar eru festir?

<Hönnuður ritar svar sitt hér>



3.3 STAURAR

3.3.1	Hæð	
	Hvaða staurahæðir eru notaðar og er verið að nota aðrar staurategundir en USK útvegar?	<Hönnuður ritar svar sitt hér>
3.3.2	Uppröðun	
	Uppröðun staura, millibil og staðsetning skal koma fram í verkhönnunargögnum.	
3.3.3	Efnisval	
	Gera skal grein fyrir úr hvaða efni staurinn er gerður ef ekki er notaður staðlaður staur sem USK útvegar.	<Hönnuður ritar svar sitt hér>
3.3.4	Form	
	Gera skal grein fyrir lögun staura.	<Hönnuður ritar svar sitt hér>
3.3.5	Armar	
	Gefa skal upp hvort það er armur á staur og hvort hann er beinn eða boginn. Skilgreina skal lengd arma og gera grein fyrir hvernig þeim er komið fyrir.	<Hönnuður ritar svar sitt hér>
3.3.6	Yfirborðsmeðhöndlun	
	Hver er yfirborðsmeðhöndlun staura?	<Hönnuður ritar svar sitt hér>



3.3.7 Jarðfesting

Gera skal grein fyrir jarðfestingu.

<Hönnuður ritar svar sitt hér>

3.3.8 Fjarlægð staura frá götu eða gangstíg

Kennisnið í verkhönnunargögnum skal sýna fjarlægð staura frá götu eða gangstíg.

3.3.9 Burðarþol

Við val á staurum í hönnun, eða ef um sérsmíðaða staura er að ræða, er þess gætt að þeir hafi burði til að halda þeim búnaði sem gert er ráð fyrir í hönnun s.s. lampa/lömpum, snjallbúnaði, skiltum og festingum þar sem það á við.

Hér skal koma fram ef gera þarf sérstakar ráðstafanir um aukið burðarþol umfram staðlaðra staura sem USK útvegar.

<Hönnuður ritar svar sitt hér>



3.4 RAFKERFI

3.4.1	Uppbygging dreifikerfis	
	Gera skal grein fyrir uppbyggingu dreifikerfisins og mögulegum tengistöðum, hvort sem um er að ræða heimtaugar hjá Veitum eða tengingar inn á eldra kerfi.	<Hönnuður ritar svar sitt hér>
3.4.2	Aflmæling og heimtaugar	
	Hönnuður fær teikningar af stöðluðum heimtaugarskáp og gerir grein fyrir frávikum s.s. hvort þeir fæða fleiri tengiskápa eða bætt er við tengli fyrir viðburðarrafmagn eða fasta fæðingu í staurum.	<Hönnuður ritar svar sitt hér>
3.4.3	Skápar	
	Gera skal grein fyrir hvaða skápar eru notaðir og gott er að sýna yfirlitsmynd eða rásarmynd af skápum ef þeir eru fleiri en einn.	<Hönnuður ritar svar sitt hér>



3.4.4 Strengir

Gera skal grein fyrir tegund strengja sem skilgreindir eru í verkinu.

<Hönnuður ritar svar sitt hér>

3.4.5 Eirvír milli staura

Eru frávík frá kröfum í VLD-062?

<Hönnuður ritar svar sitt hér>

3.4.6 Varbúnaður í staurum

Eru frávík frá kröfum í VLD-062?

<Hönnuður ritar svar sitt hér>

3.4.7 Einangrun strengja

Við innkaup lampa gerir Reykjavíkurborg kröfur um einangrun strengja.

3.4.8 Tenglar fyrir jólaskraut og/eða snjallbúnað

Er gert ráð fyrir staurum með 230V tengli í verkinu?

<Hönnuður ritar svar sitt hér>



3.4.9	Annað
Eru frávík frá kröfum í VLD-062?	<Hönnuður ritar svar sitt hér>

3.5 STÝRINGAR OG SNJALLBÚNAÐUR

3.5.1	Stýringar
Hvernig verður stýringum háttað?	<Hönnuður ritar svar sitt hér>

3.5.2	Blástursrör
Er gert ráð fyrir blástursrörum fyrir ljósleiðara í staura? Ef já, gerið þá grein fyrir uppbyggingu kerfisins.	<Hönnuður ritar svar sitt hér>

3.5.3	Annað
Eru frávik frá kröfum í VLD-062?	<Hönnuður ritar svar sitt hér>

3.5.4	Prófanir, úttekt og viðtaka
Í verkhönnunargögnum skal vera kafli um prófanir, úttekt og viðtöku áður en kerfið er afhent til rekstrar og viðhalds.	



4 HÖNNUNARFORSENDUR OG FORHÖNNUN

Hönnuður skal skila eftirfarandi gögnum til rýni til verkefnastjóra SFV áður en verkhönnun hefst:

- Yfirlitsmynd sem sýnir hvað á að lýsa.
- Yfirlitsmynd sem sýnir lýsingarflokka í hverri götu og á hverjum stíg fyrir sig og gerir grein fyrir hvar C-flokkun, gangbrautarlýsingu og annarri lýsingu er beitt.
- Gátlista fyrir VLD-062.
- Kennisnið sem sýnir staðsetningu staura gagnvart götu og stígum, hæð þeirra og frágang, bæði í jörðu og á lampa.
- Tillögu að staðsetningu staura og lampa á grunnmynd og upplýsingar um staura í næsta nágrenni ef við á.

Niðurstöður úr rýni skulu notaðar við gerð verkhönnunargagna.