

SJÓMANNASKÓLAREITUR 1.254 - BREYTING Á DEILISKIPULAGI DRÖG 14.05.2019

8 Sérskiilmálar

8.1 Reitur A Háteigsvegur 35 (Sjómannaskólinn/aðalbygging A1, sorp- og hjólaškýli A2)

8.1.1 Húsgæro
Sjómannaskólinn samanstendur af þremur byggingum. Aðalbygging Sjómannaskólans, A1, er steinsteyppt bygging á þremur hæðum, auk rishæðar, tveggja kjallarahæða og turns reist árið 1942-1945. Hönnuðir eru Sigurður Guðmundsson og Eiríkur Einarsson arkitektar. Byggingin er talin vera síðasta stórvirkj steinteyppuklassíkur á Íslandi. Byggingin er fríðlyst, reist árið 1942-45 og skal farið með breytingar á henni í samræmi við 31.gr. laga um menningarmínjar nr. 80/2012.

8.1.2 Aðkomur og aðgengi
Aktursaðkoma er óbreytt frá Háteigsvegi sunnan megin.

8.1.3 Bilastæði
Bilastæðum fækkar innan lóðar Sjómannaskólans og verða á reit A samtals 22 (sjá töflu). Þar af skal vera lágmarksfjöldi bilastæða fyrir hreyfihamlaða skv. byggingareglugerð við aðkomu/innanga.

8.1.4 Hjólastæði
Gera skal ráð fyrir að lágmarki 120 hjólastæðum á lóð. Gera skal ráð fyrir að 20% hjólastæða séu í læstu rými (hjólageymslur, hjólabúr, hjólaakápar) og að 80% stæða séu staðsett næst inngangi fyrir gesti. Mælt er með því að heimingur hjólastæða við inngang sé yfirbygðgur.

8.1.5 Lóð
Vanda skal til hönnunar og frágangs lóðar með það að markmiði að bæta ásynd og aðkomu aðalbyggingar Sjómannaskólans. Gera skal ráð fyrir grænu svæði fyrir framan aðalbyggingu, í suðurgarði þar sem aðalinnangangur í bygginguna er. Þar skal gera ráð fyrir hjólastæðum og dvalarsvæðum með bekkjum. Grænt yfirborð með gróðri skal ekki vera undir 50 % af aðkomusvæðinu.

8.2 Reitur B Háteigsvegur 35 (B1 Sjómannaskólinn/vélahús)
8.2.1 Húsgæro
Bygging B1 er tveggja hæða steinsteyppt bygging sem tilheyrir Tækniskólanum, vélahús og rafmagnshús. Húsið helst óbreytt.

8.2.2 Aðkomur og aðgengi
Aktursaðkoma er óbreytt frá Háteigsvegi vestan megin og frá Vatnsholti austan megin.

8.2.3 Hljóðovist
Sjá kafla 7.15 Hljóðovist í almennum skilmálum.

8.3 Reitur C Háteigsvegur 35 (C1 Sjómannaskólinn/rafmagnshús)
8.3.1 Húsgæro
Bygging C1 er tveggja hæða steinsteyppt bygging sem tilheyrir Tækniskólanum, rafmagnshús. Húsið helst óbreytt.

8.3.2 Aðkomur og aðgengi
Aktursaðkoma er óbreytt frá Vatnsholti austan megin.

8.3.3 Hljóðovist
Sjá kafla 7.15 Hljóðovist í almennum skilmálum.

8.4 Reitur D, Skipholt 50e og 50f (námsmannnaibúðir D1 og D2, sorp- og hjólaškýli D3, D4 og D5)

8.4.1 Húsgæro
Á lóðinni eru tvö fjölbýlishús á 4 hæðum með samtals 44 íbúðum fyrir námsmenn í gildandi deiliskipulagi, en bæta má við tveimur íbúðum innan núverandi bygginga. Samtals er heimilt að vera með 46 íbúðir. Húsin eru steinsteyppt og báruklaedd, með flötu þaki, svalagang og utanálíggjandi stíghúsi. Húsin haldast óbreytt, að undanskildu því að bæta má við tveimur íbúðum, þar að auki er bætt við byggingarreitum fyrir sorp- og hjólaškýli, D3, D4 og D5.

8.4.2 Aðkomur og aðgengi
Aktursaðkoma er frá Skipholti, aðgengi er óbreytt.

8.4.3 Bilastæði
Bilastæði á reit D skulu vera óbreytt, eða allt að samtals 76. Sjá kvóð á upprætti og mæliblöðum.

8.4.4 Hjólastæði
Miða skal við eitt til tvö hjólastæði fyrir hverja íbúð. Gera skal ráð fyrir að um 90% hjólastæða sé í læstu rými (langtimastæði) innan byggingar eða í hjólaškýli og að um 10% stæða sé staðsett nærri inngangi fyrir gesti (skammtímastæði).

8.4.5 Lóð
Sjá almenna skilmála. Leik- og dvalarsvæði í garði er óbreytt.

8.4.6 Sorp- og hjólaškýli
Nýr byggingarreitur er fyrir sorp- og/eða hjólaškýli, D3, D4 og D5. Sjá nánar upprætt, sneiðingar og töflu.

8.5 Reitur E (íbúðir fyrir eldri borgara E1 og E2, sorp- og hjólaškýli E3, E4 og E5)
8.5.1 Húsgæro
Um er að ræða íbúðabyggingu og hámarksfjöldi íbúða er 54. Íbúðasvalir mega fara út fyrir byggingareit um allt að 1 meter. Svalagangur er heimilaður. Einstaka minniháttar byggingarhlutar s.s. þakskegg og gluggafrágangur sem felur í sér útrögun mega fara 30 cm út fyrir byggingareit. Skyggni yfir inngangi má fara 1,2 metra út fyrir byggingareit.

8.5.2 Húshæðir og þök
Heimilt er að byggja þrjár hæðir. Hámarkshæðir húsa miðast við gólfkóta fyrstu hæðar sem er a.m.k. 0,05 metrum hærrí en gangstéttarkóti (sjá nánar skýringarmynd vegna húshæða). Kótar verða nánar ákvarðaðir á mæliblaði. Megin þakform bygginga skal vera einhalla þak, einstaka minniháttar byggingarhlutar, t.d. svalagangur, lyftuhús, skyggni o.s.frv., mega hafa flatt þak. Leiðbeiningar um þakhalla má sjá í kennisniði á upprætti þar sem hámarkshæð þakkants og hámarkshæð mænis er gefin upp.

8.5.3 Aðkomur og aðgengi
Aktursaðkoma er frá Vatnsholti austan megin.

8.5.4 Bíla- og hjólastæði
Bilastæði skulu vera allt að 0,75 bilastæði fyrir hverja tveggja herbergja íbúð og allt að 1,0 stæði fyrir hverja þriggja herbergja íbúð, þar við bætist 0,1 bilastæði fyrir gesti á hverja íbúð. Þar af skal vera lágmarksfjöldi bilastæða fyrir hreyfihamlaða skv. byggingareglugerð við aðkomu/innanga. Heimilt er að vera með allt að 22 bilastæði meðfram Vatnsholti og 27 bilastæði með innkeyrslu frá Vatnsholti. Gera skal ráð fyrir tengingum fyrir hleðslustöðvar rafmagnsbíla á bilastæðum. Miða skal við eitt til tvö hjólastæði fyrir hverja íbúð. Gera skal ráð fyrir að um 90% hjólastæða sé í læstu rými (langtimastæði) innan byggingar eða í hjólaškýli og að um 10% stæða sé staðsett nærri inngangi fyrir gesti (skammtímastæði).

8.5.5 Lóð
Sjá almenna skilmála. Gera skal ráð fyrir leik- og dvalarsvæði í garði, sjá upprætt vegna leiðbeinandi staðsetningar.

8.5.6 Sorp- og hjólaškýli
Reitir E3, E4 og E5 eru fyrir sorp- og/eða hjólaškýli. Reitir E3 er samtengdur reit G2, útlit, efnisval, þak og yfirbragð þeirra skal vera eins. Miða skal við eitt til tvö hjólastæði á hverja íbúð, sjá stærð og hæð í töflu og á sniðmyndum.

8.6 Reitur F, Háteigsvegur 43 (menningarminjar vatnsgeymar F1)
8.6.1 Húsgæro
Vatnstantkamir og umhverfi hans er eitt af kennileitum svæðisins. en þeir tengjast sögu vatnsveitu og brunavarna í Reykjavík. Eldri geymirinn var reistur árið 1915 og sá yngri árið 1930. Sá eldri er fríðaður samkvæmt lögum um menningarmínjar, 31.gr. laga um menningarmínjar nr. 80/2012. Menningartengd starfsemi skal vera í byggingunni og skal hún vera aðgengileg almenningi.

8.6.1 Hljóðovist
Sjá kafla 7.15 Hljóðovist í almennum skilmálum.

8.7 Reitur G (íbúðakjarni G1)
8.7.1 Húsgæro
Um er að ræða íbúðabyggingu þar sem gert er ráð fyrir sértækum búsetuúrræði Velferðarsvíðs og Félagsbústaða. Hámarksfjöldi íbúða er 8. Íbúðasvalir mega fara út fyrir byggingareit um allt að 1 meter. Svalagangur er heimilaður. Einstaka minniháttar byggingarhlutar s.s. þakskegg og gluggafrágangur sem felur í sér útrögun mega fara 30 cm út fyrir byggingareit. Skyggni yfir inngangi má fara 1,2 metra út fyrir byggingareit.

8.7.2 Húshæðir og þök
Heimilt er að byggja þrjár hæðir. Hámarkshæðir húsa miðast við gólfkóta fyrstu hæðar sem er a.m.k. 0,05 metrum hærrí en gangstéttarkóti (sjá nánar skýringarmynd vegna húshæða). Kótar verða nánar ákvarðaðir á mæliblaði. Megin þakform byggingar skal vera einhalla þak, einstaka minniháttar byggingarhlutar, t.d. svalagangur, lyftuhús, skyggni o.s.frv., mega hafa flatt þak. Leiðbeiningar um þakhalla má sjá í kennisniði á upprætti þar sem hámarkshæð þakkants og hámarkshæð mænis er gefin upp. Hæsti hluti byggingar má ekki vera hærrí en hæð þakkants aðalbyggingar Sjómannaskólans (hæð þakkants er 11,49m skv. teikningum á Borgarvefsjá).

8.7.3 Aðkomur og aðgengi
Aktursaðkoma er frá Háteigsvegi.

8.7.4 Hjólastæði
Miða skal við eitt til tvö hjólastæði fyrir hverja íbúð. Gera skal ráð fyrir að um 90% hjólastæða sé í læstu rými (langtimastæði) innan byggingar eða í hjólaškýli og að um 10% stæða sé staðsett nærri inngangi fyrir gesti (skammtímastæði).

8.7.5 Lóð
Sjá almenna skilmála Gera skal ráð fyrir leik- og dvalarsvæði í garði, sjá upprætt vegna leiðbeinandi staðsetningar.

8.7.6 Sorp- og hjólaškýli
Reitur G2 er fyrir sorp- og/eða hjólaškýli, sjá stærð og hæð í töflu og á sniðmyndum. Reitur G2 er samtengdur reit E3, útlit, efnisval, þak og yfirbragð þeirra skal vera eins.

8.8 Reitur H (námsmannnaibúðir H1, sorp- og hjólaškýli H2)
8.8.1 Húsgæro
Um er að ræða íbúðabyggingu, hámarksfjöldi íbúða er 30. Íbúðasvalir mega fara út fyrir byggingareit um allt að 1 meter. Svalagangur er heimilaður. Einstaka minniháttar byggingarhlutar s.s. þakskegg og gluggafrágangur sem felur í sér útrögun mega fara 30 cm út fyrir byggingareit. Skyggni yfir inngangi má fara 1,2 metra út fyrir byggingareit.

8.8.2 Húshæðir og þök
Heimilt er að byggja þrjár hæðir. Hámarkshæðir húsa miðast við gólfkóta fyrstu hæðar sem er a.m.k. 0,05 metrum hærrí en gangstéttarkóti (sjá nánar skýringarmynd vegna húshæða). Kótar verða nánar ákvarðaðir á mæliblaði. Megin þakform bygginga skal vera einhalla þak, einstaka minniháttar byggingarhlutar, t.d. svalagangur, lyftuhús, skyggni o.s.frv., mega hafa flatt þak. Leiðbeiningar um þakhalla má sjá í kennisniði á upprætti þar sem hámarkshæð þakkants og hámarkshæð mænis er gefin upp. Hæsti hluti byggingar má ekki vera hærrí en hæð þakkants aðalbyggingar Sjómannaskólans (hæð þakkants er 11,49m skv. teikningum á Borgarvefsjá).

8.8.3 Aðkomur og aðgengi
Aktursaðkoma er frá Háteigsvegi.

8.7.4 Hjólastæði
Miða skal við eitt til tvö hjólastæði fyrir hverja íbúð. Gera skal ráð fyrir að um 90% hjólastæða sé í læstu rými (langtimastæði) innan byggingar eða í hjólaškýli og að um 10% stæða sé staðsett nærri inngangi fyrir gesti (skammtímastæði).

8.8.5 Lóð
Sjá almenna skilmála Gera skal ráð fyrir leik- og dvalarsvæði í garði, sjá upprætt vegna leiðbeinandi staðsetningar.

8.8.6 Sorp- og hjólaškýli
Reitur H2 er fyrir sorp- og/eða hjólaškýli, sjá stærð og hæð í töflu og á sniðmyndum.

8.9 Reitur I (námsmannnaibúðir/leikskóli I1, námsmannnaibúðir I2, sorp- og hjólaškýli I3)
8.9.1 Húsgæro
Íbúðarhúsnæði fyrir námsmenn og leikskóli á jarðhæð sem er hluti af byggingu I1. Byggingarreitir fyrir sorp- og/eða hjólaškýli er bætt við á lóðinni, að öðru leyti breytast skilmálar ekki.

8.9.2 Hjólastæði
Miða skal við eitt til tvö hjólastæði fyrir hverja íbúð. Gera skal ráð fyrir að um 90% hjólastæða sé í læstu rými (langtimastæði) innan byggingar eða í hjólaškýli og að um 10% stæða sé staðsett nærri inngangi fyrir gesti (skammtímastæði).

8.9.3 Lóð
Sjá almenna skilmála. Kvóð er um gróðurbelti á leikskólalóð, sjá upprætt vegna staðsetningar.

8.9.4 Sorp- og hjólaškýli
Reitur I3 er fyrir sorp- og/eða hjólaškýli, sjá stærð og hæð í töflu og á sniðmyndum.

8.10 Reitur J (Háteigskirkja J1, safnaðarheimili J2, safnaðarheimili viðbygging J3, Biskupsgarður J4, sorp- og hjólaškýli J5)

8.10.1 Húsgæro
Núverandi byggingar: Kirkjubygging J1 er óbreytt. Safnaðarheimili J2 tengist kirkju um tengibyggingu. Innan nýs byggingarinnar er heimilt að byggja við safnaðarheimilið J2, skrifstofubyggingu fyrir Biskupsstofu J3. Nýbyggingar skulu taka mið af núverandi byggingu hvað varðar form, líti og efnisval. Biskupsgarður, J4, er stakstætt húsn staðsett norðvestur af kirkjunni, þar verður embættisbústaður og móttökuhús fyrir biskup.

Einstaka minniháttar byggingarhlutar s.s. þakskegg og gluggafrágangur sem felur í sér útrögun mega fara 150 cm út fyrir byggingareit. Skyggni yfir inngangi má fara 1,5 metra út fyrir byggingareit.

8.10.2 Húshæðir og þök
Skrifstofubygging J3 má vera tvær hæðir. Þakform er frjálst, en hámarkshæð þaks miðar við mænishæð núverandi byggingar. Biskupsgarður J4 er þrjár hæðir. Vegna landhalla er neðsta hæð (1. hæð) halfringrafin. Heimilt er að byggja á allt að 50% af hámarksgrunnfleti byggingar á þröðju hæð eða samtals 125 m2. Þakform er frjálst.

Skilmálar um hæð og þakhalla má sjá í kennisniði á upprætti þar sem hámarkshæð þakkants og hámarkshæð mænis er gefin upp.

8.10.3 Aðkomur og aðgengi
Aktursaðkoma er frá Háteigsvegi.

8.10.4 Hjólastæði
Gera skal ráð fyrir að lágmarki 100 hjólastæðum á lóð. Gera skal ráð fyrir að 20% hjólastæða séu í læstu rými (hjólageymslur, hjólabúr, hjólaakápar) og að 80% stæða séu staðsett næst inngangi fyrir gesti. Mælt er með því að heimingur hjólastæða við inngang sé yfirbygðgur.

8.10.5 Lóð
Sjá almenna skilmála Gera skal ráð fyrir leik- og dvalarsvæði í garði, sjá upprætt vegna leiðbeinandi staðsetningar.

8.10.6 Sorp- og hjólaškýli
Reitur J5 er fyrir sorp- og/eða hjólaškýli, sjá stærð og hæð í töflu og á sniðmyndum.

8.11 Reitur K (útivistarsvæði/menningarminjar I1)
Reitur K1 er útivistarsvæði. Þar hefur verið skilgreindur reitur fyrir menningarmínjar þar sem söbustu mínjar um stakstæði í Reykjavík hafa varðveist. Mæling á staðsetningu mínjanna fór fram á vegum Borgarsögusafns í október 2018. 15 metra helgunarreitur er í kringum stakstæðið og ekki er heimilt að reisa mannvirki innan þess. Heimilt er að útfæra minniháttar mannvirki, s.s. göngustiga, verandir, sorp- og hjólagerði (lægri en 1.8m) og sorp- og hjólaškýli skv. upprætti, utan 10 metra helgunarreits. Sjá upprætt vegna staðsetningar helgunarreta.

8.12 Reitur L (stakstætt fjölbýlishús/raðhús L1, stakstætt fjölbýlishús/raðhús L2, stakstætt fjölbýlishús/raðhús L3, sorp- og hjólageymsla L4 og sorp- og hjólageymsla L5)
Reitur J5 er að byggja samtals allt að 52 nýjar íbúðir á byggingareitum L1, L2 og L3, sjá töflu. D4 D5
Leyfilegt er að hlíðra til íbúðafjölda á milli reita L og M, heildarfjöldi má þó ekki fara yfir samtals 60 íbúðir.

8.12.1 Húsgæro
Heimilt er að byggja þriggja hæða íbúðarbyggingar og tveggja hæða byggingar, auk rishæðar. Íbúðasvalir skulu vera að lágmarki 50% gegnsæjar og mega fara út fyrir byggingareit um allt að 1 meter. Megin þakform bygginga skal vera mænispak, einstaka minniháttar byggingarhlutar, t.d. svalagangur, skyggni o.s.frv., mega hafa flatt þak. Svalagangur er heimilaður. Úttíróppur við innganga eru heimilaðar Kvistir eru heimilaðir á allt að 2/3 af heildarlengd byggingar. Hámarksbreidd einstakra kvista er 4 metrar. Einstaka minniháttar byggingarhlutar s.s. þakskegg og gluggafrágangur sem felur í sér útrögun mega fara 30 cm út fyrir byggingareit. Skyggni yfir inngangi má ekki fara yfir 1,2 metra út fyrir byggingareit. Heildaryfirbragð bygginga skal vera þannig að byggingar séu brotnar upp og virki þannig að þær séu samsettar úr fleiri einingum. Gera skal ráð fyrir uppbroti í útteggjum á langhlíðum bygginga (báðum megin) með eftirfarandi hætti: Draga skal útteggj inn um a.m.k. 1 meter þannig að samfelldur vegghluti verði ekki lengri en 15 metrar.

8.12.2 Húshæðir og þök
Þakform bygginga skal vera mænispak. Stefna mænis skal vera samsíða eða 90° á stefnu byggingarreits. Leiðbeiningar um þakhalla má sjá í kennisniði á upprætti. Hámarkshæð þakkants og hámarkshæð mænis er gefin upp. Hámarkshæðir húsa miðast við gólfkóta fyrstu hæðar (sjá nánar skýringarmynd vegna húshæða). Kótar verða nánar ákvarðaðir á mæliblaði.

8.12.3 Aðkomur og aðgengi
Aktursaðkoma er frá Háteigsvegi sunnan megin.

8.12.4 Hjólastæði
Miða skal við tvö hjólastæði fyrir hverja íbúð. Gera skal ráð fyrir að um 90% hjólastæða sé í læstu rými (langtimastæði) innan byggingar eða í hjólaškýli og að um 10% stæða sé staðsett nærri inngangi fyrir gesti (skammtímastæði).

8.12.5 Lóð
Sjá almenna skilmála

8.12.6 Hjóla- og sorpskýli
Reitir L4 og L5 eru fyrir sorp- og/eða hjólaškýli, sjá stærð og hæð í töflu og á sniðmyndum.

8.13 Reitur M (stakstætt fjölbýlishús/raðhús M1, stakstætt fjölbýlishús/raðhús M2, sorp- og hjólageymsla M3)
Heimilt er að byggja samtals allt að 8 nýjar íbúðir á byggingareitum M1 og M2, sjá töflu. Leyfilegt er að hlíðra til íbúðafjölda á milli reita L og M, heildarfjöldi má þó ekki fara yfir samtals 60 íbúðir.

8.13.1 Húsgæro
Heimilt er að byggja einnar hæða íbúðarbyggingar, auk rishæðar. Íbúðasvalir skulu vera að lágmarki 50% gegnsæjar og mega fara út fyrir byggingareit um allt að 1 meter. Megin þakform bygginga skal vera mænispak, einstaka minniháttar byggingarhlutar, t.d. skyggni o.s.frv., mega hafa flatt þak. Kvistir eru heimilaðir á allt að 2/3 af heildarlengd byggingar. Hámarksbreidd einstakra kvista er 4 metrar. Einstaka minniháttar byggingarhlutar s.s. þakskegg og gluggafrágangur sem felur í sér útrögun mega fara 30 cm út fyrir byggingareit. Skyggni yfir inngangi má ekki fara yfir 1,2 metra út fyrir byggingareit. Heildaryfirbragð bygginga skal vera þannig að byggingar séu brotnar upp og virki þannig að þær séu samsettar úr fleiri einingum. Gera skal ráð fyrir uppbroti í útteggjum á langhlíðum bygginga með eftirfarandi hætti: Draga skal útteggj inn um a.m.k. 1 meter þannig að samfelldur vegghluti verði ekki lengri en 15 metrar.

8.13.2 Húshæðir og þök
Þakform bygginga á reit M skal vera mænispak. Stefna mænis skal vera samsíða eða 90° á stefnu byggingarreits. Leiðbeiningar um þakhalla má sjá í kennisniði á upprætti. Hámarkshæð þakkants og hámarkshæð mænis er gefin upp. Hámarkshæðir húsa miðast við gólfkóta fyrstu hæðar (sjá nánar skýringarmynd vegna húshæða). Kótar verða nánar ákvarðaðir á mæliblaði.

8.13.3 Aðkomur og aðgengi
Aktursaðkoma er frá Háteigsvegi sunnan megin.

8.13.4 Hjólastæði
Miða skal við tvö hjólastæði fyrir hverja íbúð. Gera skal ráð fyrir að um 90% hjólastæða sé í læstu rými (langtimastæði) innan byggingar eða í hjólaškýli og að um 10% stæða sé staðsett nærri inngangi fyrir gesti (skammtímastæði).

8.13.5 Lóð
Sjá almenna skilmála. Gera skal ráð fyrir leik- og dvalarsvæði í garði, sjá upprætt vegna leiðbeinandi staðsetningar.

8.13.6 Hjóla- og sorpskýli
Reitur M3 eru fyrir sorp- og/eða hjólaškýli, sjá stærð og hæð í töflu og á sniðmyndum.

8.14 Reitur N (N1 Dreifistöð)
8.14.1 Húsgæro
Bygging N1 er tveggja hæða steinsteyppt bygging og er dreifistöð. Húsið helst óbreytt.

8.14.2 Aðkomur og aðgengi
Aktursaðkoma er óbreytt frá Skipholti norðan megin.

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborg

SKILMÁLATAFLA												
Reitur	Lóðastærð (m²)	Bygging / byggingarreitur	Stærð byggingarreits (m2)	Húsgæro/notkun	Hæðar/fjöldi hámark	Kennisnið	Íbúðarfjöldi hámark	Grunnflokkur húsa hámark (m²)	Byggingarmagn ofan- og neðanjarðar hámark án sorp- og hjólaškýlis	Nýtingarhlutf. ofan- og neðanjarðar		
Reitur A (Sjómannaakólinn)	5984,8	A1	óbreytt	Menntastofnun, aðalbygging	3 hæðir, 2 kjallarahæðir, ris, turn		óbreytt	óbreytt	5408			
		A2	75	Sorp- og hjólaškýli	1 hæð	VII	-	75				
		A3	90	Sorp- og hjólaškýli	1 hæð	VII	-	90				
Samtals									5.408		0,90	
Reitur B (Sjómannaakólinn)	4.873,8	B1	óbreytt	Menntastofnun - "Vélahús"	2 hæðir		-	-	1.301			
Samtals									1.301		0,27	
C (Sjómannaakólinn)	1188,3	C1	óbreytt	"Rafmagnshús"	3 hæðir, 2 kjallarahæðir, ris, turn		-	óbreytt	787			
Samtals									787		0,66	
Reitur D (námsmannabúðir)	5.651,0	D1	óbreytt	Stakstætt hús, búðarhús	4 hæðir		23	óbreytt	1550			
		D1	óbreytt	Stakstætt hús	4 hæðir		23	óbreytt	1550			
		D3	72	Sorp- og hjólaškýli	1 hæð	IX		72				
		D4	52	Sorp- og hjólaškýli	1 hæð	IX		52				
		D5	40	Sorp- og hjólaškýli	1 hæð	IX		40				
Samtals							46		3.100		0,55	
Reitur E (búðarhús)	5.849,3	E1	1010	Stakstætt hús, búðarhús	3 hæðir	I	27	900	2700			
		E2	970	Stakstætt hús, búðarhús	3 hæðir	I	27	900	2700			
		E3	60	Sorp- og hjólaškýli	1 hæð	VII		60				
		E4	54	Sorp- og hjólaškýli	1 hæð	VIII		50				
		E5	87	Sorp- og hjólaškýli	1 hæð	VIII		90				
Samtals			2.181,0				54		5.400		0,92	
Reitur F (vatnsgeymar)	2.710,0											
		F1		Menningarminjar, vatnsgeymar	1 hæð, kjallari		-	óbreytt	716,6			
Samtals									716,6		0,28	
Reitur G (búðarhús)	921,7	G1	234	Stakstætt hús, búðarhús	3 hæðir	I	8	200	600			
		G2	60	Sorp- og hjólaškýli	1 hæð	VII						
Samtals							8		600		0,65	
Reitur H (búðarhús)	1.911,5	H1	468	Stakstætt hús, búðarhús	3 hæðir	I	24	400	1200			
		H2	60	Sorp- og hjólaškýli	1 hæð	VII	-	60				
Samtals			528				24		1.200		0,63	
Reitur I (búðarhús, leikakóli)	6.782,8	I1	óbreytt	Stakstætt hús, búðarhús, leikakóli	2 hæðir		óbreytt	óbreytt	óbreytt	-		
		I2	óbreytt	Stakstætt hús, búðarhús	2 hæðir		óbreytt	óbreytt	óbreytt	-		
		I3	72	Sorp- og hjólaškýli	1 hæð	IX		72				
Samtals							25		2.062		0,30	
Reitur J (Hátélskirkja)	12.438,8	J1	óbreytt	Kirkja	4 hæðir		-	-	624			
		J2	óbreytt	Safnaðarheimili, viðbygging	2 hæðir		-	-	1376			
		J3	456	Serfistadur, viðbygging	2 hæðir	II	-	450	900			
		J4	300	Biskupsgarður	3 hæðir	III	-	250	600			
		J5	65	Sorp- og hjólaškýli	1 hæð	VII	-	65				
Samtals								765	3.500		0,28	
Reitur K (Stakkastaði)	4.593,7				-		-	-	-	-		
Samtals												
Reitur L (búðarhús)	3.138,8	L1	420	Stakstætt hús / raðhús, búðarhús	3 hæðir	IV	14	**	290	1300		
		L2	517	Stakstætt hús / raðhús, búðarhús	3 hæðir	IV, V	19	**	450	1900		
		L3	490	Stakstætt hús / raðhús, búðarhús	1 hæð	V	12	**	410	1100		
		L4	65	Sorp- og hjólaškýli	1 hæð	VII			65			
Samtals			1492				45	**	1215	4.300		1,37
Reitur M (búðarhús)	1.903,5	M1	224	Stakstætt hús / raðhús, búðarhús	1 hæð, ris	VI	3	**	190	350	-	
		M2	364	Stakstætt hús / raðhús, búðarhús	1 hæð, ris	VI	5	**	300	550	-	
		M3	90	Sorp- og hjólaškýli	1 hæð	VII			90		-	
Samtals			678				8	**	580	900		0,47
Reitur N (dreifistöð)	81,0	N1	óbreytt	Dreifistöð	1 hæð				224	-		
Samtals									224		2,77	
Reitur O (borgarland)	8.281											
Samtals												
Héld samtals	66.310						210	2560	29.499			

*Gera skal ráð fyrir að 20% hjólastaða séu í læstu rými (hólagæmskur, hjólabir, hjólaakápar) og að 80% staða sé staðsett næst ingangi fyrir gesti. Mælt er með því að helmingur hjólastaða við ingang sé yfirbyggður.

** Leyfilegt er að færa tili fjólda búða á milli byggingareita innan hvers reits um allt að 20%. Hámarksfjöldi á báðum / öllum byggingareitum breytist ekki.